

Maßtabelle Schachtgerüste – Vorplanung

Stand 21.10.2026 · Seite 1

ZAM GmbH · Zucker Aufzugs- & Metalltechnik · Cervantesstraße 8 · 33106 Paderborn · info@zam-gmbh.de · 05251 / 3900910

Anlage	Lichtmaß B × T	Innen Stahl außen	Außen Stahl außen	Außen + Glas	Außen + Paneel
OTIS Gen360 (Katalog)					
OTIS Gen360 · 320 kg	1.360 × 1.355	1.520 × 1.515	1.600 × 1.595	1.710 × 1.705	1.720 × 1.715
OTIS Gen360 · 630 kg	1.600 × 1.655	1.760 × 1.815	1.840 × 1.895	1.950 × 2.005	1.960 × 2.015
OTIS Gen360 · 630 kg · Durchlader	1.600 × 1.770	1.760 × 1.930	1.840 × 2.010	1.950 × 2.120	1.960 × 2.130
OTIS Gen2 Stream (Panorama)					
OTIS Gen2 Stream · 630 kg · einseitig	1.620 × 1.735	1.780 × 1.895	1.860 × 1.975	1.970 × 2.085	1.980 × 2.095
OTIS Gen2 Stream · 650 kg · Durchlader	1.670 × 1.770	1.870 × 1.970	1.950 × 2.050	2.060 × 2.160	2.070 × 2.170
KONE MonoSpace 500 DX (Katalog)					
KONE MS500 DX · 450 kg	1.470 × 1.550	1.630 × 1.710	1.710 × 1.790	1.820 × 1.900	1.830 × 1.910
KONE MS500 DX · 630 kg	1.600 × 1.750	1.760 × 1.910	1.840 × 1.990	1.950 × 2.100	1.960 × 2.110
KONE MS500 DX · 900 kg	1.900 × 1.840	2.100 × 2.040	2.180 × 2.120	2.290 × 2.230	2.300 × 2.240
KONE MS500 DX · 1.000 kg (1100×2100)	1.600 × 2.440	1.840 × 2.680	1.880 × 2.720	1.990 × 2.830	2.000 × 2.840
KONE MS500 DX · 1.000 kg (1400×1600)	1.900 × 1.950	2.140 × 2.190	2.180 × 2.230	2.290 × 2.340	2.300 × 2.350
KONE MonoSpace 300 DX (Katalog)					
KONE MS300 DX · 450 kg	1.470 × 1.550	1.630 × 1.710	1.710 × 1.790	1.820 × 1.900	1.830 × 1.910
KONE MS300 DX · 630 kg	1.600 × 1.740	1.760 × 1.900	1.840 × 1.980	1.950 × 2.090	1.960 × 2.100
KONE MS300 DX · 1.000 kg	1.600 × 2.440	1.840 × 2.680	1.880 × 2.720	1.990 × 2.830	2.000 × 2.840
TK Elevator EOX / synergy (Katalog)					
TKE synergy 100 · 320 kg	1.345 × 1.425	1.505 × 1.585	1.585 × 1.665	1.695 × 1.775	1.705 × 1.785
TKE EOX · 450 kg	1.600 × 1.655	1.760 × 1.815	1.840 × 1.895	1.950 × 2.005	1.960 × 2.015
TKE EOX · 630 kg	1.600 × 1.805	1.760 × 1.965	1.840 × 2.045	1.950 × 2.155	1.960 × 2.165
TKE EOX · 1.000 kg (1100×2100)	1.600 × 2.505	1.840 × 2.745	1.880 × 2.785	1.990 × 2.895	2.000 × 2.905
TKE EOX · 1.000 kg (1400×1600)	1.900 × 2.005	2.140 × 2.245	2.180 × 2.285	2.290 × 2.395	2.300 × 2.405
Schmitt+Sohn AOM (Katalog)					
S+S AOM · 320 kg	1.450 × 1.350	1.610 × 1.510	1.690 × 1.590	1.800 × 1.700	1.810 × 1.710
S+S AOM · 450 kg (1100×1100)	1.600 × 1.450	1.760 × 1.610	1.840 × 1.690	1.950 × 1.800	1.960 × 1.810
S+S AOM · 450 kg (1000×1250)	1.600 × 1.600	1.760 × 1.760	1.840 × 1.840	1.950 × 1.950	1.960 × 1.960
S+S AOM · 630 kg	1.600 × 1.750	1.760 × 1.910	1.840 × 1.990	1.950 × 2.100	1.960 × 2.110
S+S AOM · 1.000 kg	1.650 × 2.450	1.890 × 2.690	1.930 × 2.730	2.040 × 2.840	2.050 × 2.850
Tepper Solution Pro (Katalog)					
Tepper Solution Pro · 450 kg	1.600 × 1.580	1.760 × 1.740	1.840 × 1.820	1.950 × 1.930	1.960 × 1.940
Tepper Solution Pro · 630 kg	1.600 × 1.780	1.760 × 1.940	1.840 × 2.020	1.950 × 2.130	1.960 × 2.140
Tepper Solution Pro · 1.000 kg	1.600 × 2.480	1.840 × 2.720	1.880 × 2.760	1.990 × 2.870	2.000 × 2.880

Maßtabelle Schachtgerüste – Vorplanung

ZAM GmbH · Zucker Aufzugs- & Metalltechnik · Cervantesstraße 8 · 33106 Paderborn · info@zam-gmbh.de · 05251 / 3900910

Anlage	Lichtmaß B × T	Innen Stahl außen	Außen Stahl außen	Außen + Glas	Außen + Paneel
--------	----------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

Profilwahl

- Innen · 320–630 kg · Anbindung an jeder Etagendecke; im Schachtkopf Anbindung oder Verstärkung/Diagonalen: QR 80 / QR 60 (Stahl außen = Lichtmaß + 160)
- Innen · über 630 bis 900 kg · Anbindung an jeder Etagendecke; im Schachtkopf Anbindung oder Verstärkung/Diagonalen: QR 100 / QR 80 (Stahl außen = Lichtmaß + 200)
- Innen · 1.000 kg · Anbindung an jeder Etagendecke; im Schachtkopf Anbindung oder Verstärkung/Diagonalen: QR 120 / QR 100 (Stahl außen = Lichtmaß + 240)
- Außen · 320–630 kg · Glasfassade MBJ oder Planar, Anbindung je Haltestelle: QR 120 / RR 100×60 (Stahl außen = Lichtmaß + 240)
- Außen · 320–630 kg · Iso-Wandpaneel, Anbindung je Haltestelle: QR 120 / QR 100 (Stahl außen = Lichtmaß + 240)
- Außen · über 630 bis 1.000 kg · Anbindung je Haltestelle: QRO 140 / RR 120×60 (Stahl außen = Lichtmaß + 280)
- Innen / Außen · über 1.000 kg, Sonderanlagen · Einzelstatik: nach Statik

Lichtmaß = Vorderkante HM-Schiene bzw. Innenkante Eckpfosten, einseitiger Zugang. Innen = mit Anbindung an jeder Etagendecke (Schachtkopf: Anbindung oder Verstärkung/Diagonalen). Glas = MBJ mit Isolierglas 27 mm (+55 mm je Seite, Planar VSG 17,52 je Richtung 10 mm schlanker), Paneel = Iso-Wandpaneel 60 mm, jeweils allseitig. Herstellermaße aus öffentlichen Planungsdaten (Mindestmaße); maßgebend ist die projektbezogene Anlagenzeichnung. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorplanungswerte, nicht zur Ausführung – Profile und Anbindungen nach Statik der ZAM GmbH.